87045 LIMOGES Cedex
Téléphone : (+33) 05 55 06 87 87 - Télécopie : (+33) 05 55 06 88 88

# Fiches et prolongateurs
# Plastique - 2 P + T - standard allemand

**Référence(s) : 501 87/88/89 - 503 15/16/17 - 939 87/88/89**



503 15



503 17

## 1. UTILISATION

Gamme de fiches et prolongateurs plastique 2 P + T, équipée de serre-câble à vis.
Gamme avec ou sans anneau.
Couleur : blanc, gris et noir.

## 2. RANGE

| | Désignation | Référence | Poids (g) |
|---|---|---|---|
|  | Fiche 2 P + T - 16 A - Standard allemand 250 V - Sortie droite - Blanc<br>Câble (maxi) en PVC H05 VVF - 3 x 1,5 mm² maxi. | 503 15<br>501 87<br>939 87 | 27,60 |
| | Fiche 2 P + T - 16 A - Standard allemand 250 V - Sortie latérale - Blanc<br>Câble (maxi) en PVC H05 VVF - 3 x 1,5 mm² maxi. | 503 16<br>501 88<br>939 88 | 27,80 |
|  | Prolongateur 2 P + T - 16 A - Standard allemand 250 V - Sortie droite - Blanc<br>Câble (maxi) en PVC H05 VVF - 3 x 1,5 mm² maxi. | 503 17<br>501 89<br>939 89 | 38,60 |

## 3. RACCORDEMENT

Capacité des bornes : 1,5 mm²
Type de connection : à vis
Tournevis : cruciforme ou Philips n°1 ou tournevis plat 4

## 4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**4.1 Caractéristiques matières**
- Matière plastique
- Eclips en polyamide chargé
- Broches en laiton

**4.2 Caractéristiques électriques**
Autoextinguibilité : - 750° C / 30 s pour les pièces en matières isolantes maintenant en place les parties sous tension.
- 650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

Tension : 250 V~
Fréquence : 50 - 60 Hz
Puissance : 3680 W maxi en 230 V~

**4.3 Caractéristiques climatiques**
Température de stockage : - 15° C à + 70° C
Température d'utilisation : - 10° C à + 50° C

## 5. ENTRETIEN

Sans entretien