

Caixas de chão e passagem de cabos para chão falso ou de betonilha



0 896 44



0 896 49



0 893 07



0 540 13



0 540 00

Características técnicas em www.legrand.pt

De acordo com as Normas EN 60670-23, EN61314 e IEC 60884-1 Permitem instalação em chão falso ou de betonilha
As caixas de chão Legrand com as tomadas Mosaic™ instaladas garantem IP 24 de acordo com as RTIEBT, IK 08

Emb.	Ref.	Caixas de chão de 3 módulos
1	0 896 44	De acordo com a norma EN 60670-23 Permitem a acessibilidade a todo o tipo de correntes distribuídas pelo pavimento falso ou pelo pavimento de betão (altura mínima 80 mm) Suporte basculante para montagem de mecanismos Mosaic™ (1 tomada 2P+T tipo "Schuko" 2 mód. + 1 tomada RJ 45 1 mód.) permitindo modificar o ângulo de inclinação em função da ficha de correntes fortes (direita ou lateral) As caixas de chão Legrand com as tomadas Mosaic™ instaladas garantem IP 24 de acordo com as RTIEBT, IK 08 Tampa com 2 saídas independentes para cabos de correntes fortes e correntes fracas PC/ABS Cinzento RAL 7031 Material livre de halogéneos
1	0 896 49	Caixa de pavimento de 3 módulos Caixa de encastrar plástica para a caixa de pavimento de 3 mód. ref. 0 896 44, equipada com entradas para tubos anelados Ø 20 ou 25 mm
1	0 893 07	Caixa de passagem de cabos Permite a passagem de cabos do piso técnico para os blocos de escritório (25 a 55 mm) IP 20 - IK 08 Composto por duas parte, alumínio e políester 3 saídas Ø 20 mm Dimensão do corte: Ø 127 mm Dimensão da moldura: Ø 144 mm Profundidade: 60 mm

Emb.	Ref.	Pop-up vazias para chão (para equipar)
1	0 540 10	Forma extra plana para uma integração discreta no pavimento ou no mobiliário Material livre de halogéneos Equipadas com sistema de bloqueio para evitar aberturas acidentais: abertura e fecho através de um botão "pressiona-desliza" temporizado A equipar com mecanismos Mosaic™ Utilizar os kits específicos para instalação em chão falso com 15 a 40 mm de espessura ou as caixas de encastrar para instalação em pavimento de betão
1	0 540 15	3 módulos ● Alumínio mate ● Bronze polido ● Inox polido
1	0 540 20	2 x 3 módulos ● Alumínio mate ● Bronze polido ● Inox polido
1	0 540 12	4 módulos ● Alumínio mate ● Bronze polido ● Inox polido
1	0 540 17	2 x 4 módulos ● Alumínio mate ● Bronze polido ● Inox polido
1	0 540 22	
1	0 540 11	
1	0 540 16	
1	0 540 21	
1	0 540 13	
1	0 540 18	
1	0 540 23	

Emb.	Ref.	Kits para instalação em chão falso
1	0 540 05	Fornecidos com material de fixação e ligação à terra Com sistema de retenção de cabos (correntes fortes) para maior segurança na instalação Adequados para correntes fortes, fracas Cat. 6, ligações de áudio/vídeo, ...
1	0 540 07	Para 3 módulos
1	0 540 06	Para 2 x 3 módulos
1	0 540 08	Para 4 módulos
1	0 540 08	Para 2 x 4 módulos

Emb.	Ref.	Caixas de encastrar para instalação em chão de betão
		Altura mínima: 60 mm Ø tubos permitidos: 20 e 25 mm
		Caixas de encastrar metálicas
1	0 540 00	Para 3 módulos
1	0 540 02	Para 2 x 3 módulos
1	0 540 01	Para 4 módulos
1	0 540 03	Para 2 x 4 módulos
		Caixas de encastrar plásticas
1	6 503 90	Para 3 módulos
10	6 503 31	Para 6 módulos