

WD-40**SPECIALIST**

ÓLEO DE CORTE MULTIUSOS

A fórmula do Óleo de Corte WD-40[®] Specialist[®] é constituída por uma mistura de óleo mineral, compostos químicos e aditivos que lhe fornecem resistência a pressões extremas. Esta fórmula foi criada para evitar o desgaste, facilitar as operações efetuadas com máquinas, reduzir os coeficientes de atrito e a acumulação de calor em todos os metais. Deste modo, o Óleo de Corte WD-40[®] Specialist[®] aumenta a longevidade das ferramentas de corte e perfuração de metal.

RECOMENDADO PARA:

ENGENHOS DE FURAR



MÁQUINAS DE CORTE



FERRAMENTAS DE CORTE



INFORMAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS:

Aparência	Líquido castanho
Viscosidade cinemática a 40°C	22,27mm ² /s
Densidade relativa (líquida)	0,94 - 0,97
Temperatura de utilização	Temperatura ambiente <55°C
Teste de desgaste 4 bolas (ASTM D-4172)	0,59 mm de cicatriz profunda
Teor de enxofre ativo (ASTM D-1662)	0,87%
Hidrossolubilidade	Não misturável
Resistência a cargas (Método Falex ASTM D-5620A)	Duração: 8 minutos a 136 kg
Teste de desgaste na máquina Falex (ASTM D-2670)	5 dentes danificados em 5 minutos a 113 kg e em 15 minutos a 320 kg



CLASSE DE PRODUTO EXTREMAMENTE INFLAMÁVEL, SEGUNDO A LEI EM VIGOR. LER CUIDADOSAMENTE O MODO DE UTILIZAÇÃO ANTES DE APLICAR.