

**WD-40****SPECIALIST**

## LUBRIFICANTE SECO COM PTFE ANTIFRICÇÃO

O Lubrificante Seco com PTFE WD-40<sup>®</sup> Specialist<sup>®</sup> contém Poly Tetra Fluor Etileno que, após aplicação deixa uma película seca na superfície proporcionando uma excelente lubrificação sem atrair poeiras, sujidades e óleos. O Lubrificante Seco com PTFE WD-40<sup>®</sup> Specialist<sup>®</sup> apresenta uma rápida secagem e também pode ser utilizado como desbloqueador. É compatível com metais, plásticos e vidros, podendo ser utilizado numa ampla escala de temperatura (-45°C a + 260°C) e a sua fórmula é certificada H2 pela NSF.



### RECOMENDADO PARA:



### INFORMAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS:

Aparência	Ligeiramente turvo, líquido amarelo profundo
Densidade relativa (líquida)	0,71 - 0,74
Temperatura de utilização	-45°C A +260°C
Teste de desgaste 4 bolas (ASTM D-4172)	0.43 mm de cicatriz profunda
Propriedades em extrema pressão (ASTM D-3233)	1048 kg
Hidrossolubilidade	Não misturável
Compatibilidade	Metais, plásticos e vidros
Proteção anticorrosão (ASTM B-117)	40% em 24 horas
Registo NSF	Categoria H2, Nº145371



CLASSE DE PRODUTO EXTREMAMENTE INFLAMÁVEL, SEGUNDO A LEI EM VIGOR. LER CUIDADOSAMENTE O MODO DE UTILIZAÇÃO ANTES DE APLICAR.