

ZTCG6326

Datos Técnicos. Technical Data
Tira Led 4,8W IP67 24V Verde 253lm/m SMD3528 60 LED/m (5 METROS)
LED Strp 4,8W IP67 24V Green 253lm/m SMD3528 60 LED/m (5 METERS)
Características Generales. General Characteristics

Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP67 Uso Exterior. <i>Outdoor use</i>
------------------------------------	--

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. <i>Wattage</i>	4,8 W
Voltaje. <i>Voltage</i>	DC24 V
Amperios. <i>Amps</i>	0,8mA/unit
Regulable. <i>Dimmable</i>	no

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	253lm/m Lm
Color Luz. <i>Light Color</i>	Verde. <i>Green</i>
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	120°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD3528
LEDs/unidad. <i>LEDs/unit</i>	6
Medida Unidad. <i>Unit Length</i>	10cm
LEDs/Metro. <i>LEDs/Metre</i>	60

Información Material. Material Information
White Printed Circuit Board (PCB), Transparent PVC Protection
Vida Útil. Lifespan

Vida Media. <i>Rated Lifetime</i>	50000h
-----------------------------------	--------

Datos Medioambientales. Environmental Data

Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency</i>	A
Consumo de Energía. <i>Energy Consumption</i>	4,8kWh/1000h

Otras Especificaciones Other Specifications

 Con cinta adhesiva para facil montaje
With adhesive tape for easy mounting
Garantías & Calidad. Quality & Warranties

 Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty* 2 años. *years**

 *Consulte nuestras condiciones de Garantía. *Check our Warranty conditions*
Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

 h:5,9
 l:5m
 w:13,5

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	ZTCG6326
Modelo. <i>Model</i>	Tira Z C
Gama. <i>Range</i>	TOP
Serie. <i>Series</i>	Tiras LED Strips
Tecnología. <i>Technology</i>	Tecnología LED. <i>LED Technology</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298026326
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	5 meter rolls
MEAS Carton	44x40x26
Peso Bruto. <i>Gross Weight</i>	12,85
Peso Neto. <i>Net Weight</i>	9,30

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso) <i>Operational Temperature Range</i>	-20~ + 45° C
Rango de Temperatura (conservación) <i>Preservation Temperature Range</i>	0° ~ +60° C
Rango de Humedad (Uso) <i>Operational Humidity Range</i>	40% ~ 70% R

 En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**
 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Subject to change without notice. Use the most recent data.