

ZTADL6418

Datos Técnicos. Technical Data
Tira Led 14,4W IP20 24V Blanca 1500lm/m SMD2835 60 LED/m (5 METROS)
LED Strp 14,4W IP20 24V White 1500lm/m SMD2835 60 LED/m (5 METERS)
Características Generales. General Characteristics

Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP20
	Uso Interior. <i>Indoor Use</i>

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. <i>Wattage</i>	14,4 W
Voltaje. <i>Voltage</i>	DC24 V
Amperios. <i>Amps</i>	2,4A/unit
Regulable. <i>Dimmable</i>	no

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	1500lm/m Lm
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	5700-6500 K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Luz Día. <i>Daylight</i>
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	≥80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	120°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD2835
LEDs/unidad. <i>LEDs/unit</i>	6
Medida Unidad. <i>Unit Length</i>	10cm
LEDs/Metro. <i>LEDs/Metre</i>	60

Información Material. Material Information
White Printed Circuit Board (PCB)
Vida Útil. Lifespan

Vida Media. <i>Rated Lifetime</i>	50000h
-----------------------------------	--------

Datos Medioambientales. Environmental Data

Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency</i>	A
Consumo de Energía. <i>Energy Consumption</i>	14,4kWh/1000h

Otras Especificaciones Other Specifications


Con cinta adhesiva para facil montaje
With adhesive tape for easy mounting

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	3 años. <i>years*</i>
---	-----------------------

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

*Consulte nuestras condiciones de Garantía. *Check our Warranty conditions*

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation


h:1,2
l:5m
w:8

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	ZTADL6418
Modelo. <i>Model</i>	Tira Z A
Gama. <i>Range</i>	TOP
Serie. <i>Series</i>	Tiras LED Strips
Tecnología. <i>Technology</i>	Tecnología LED. <i>LED Technology</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298026418
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	5 meter rolls
MEAS Carton	44x40x26
Peso Bruto. <i>Gross Weight</i>	7,93
Peso Neto. <i>Net Weight</i>	4,35

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso) <i>Operational Temperature Range</i>	-20~ + 45° C
Rango de Temperatura (conservación) <i>Preservation Temperature Range</i>	0° ~ +60° C
Rango de Humedad (Uso) <i>Operational Humidity Range</i>	40% ~ 70% R