JXTRIP120F

Datos Técnicos. *Technical Data*

Pantalla TRIPROOF de LED 120cm 40W 4000lm 220-240V IP65 PC 4000K - c/conx rápida
TRIPROOF Luminaire LED 120cm 40W 4000lm 200-240V IP65 PC 4000K - W/ Fast conn.

Características Generales. *General Characteristics*

Protección. *Protection* (IP)	IP65 Uso Exterior. Outdoor use
Clase de Aislamiento *IEC Protection Class*	II
Grado de Protección IK. *IK Protection Level*	08

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios. *Wattage*	40 W
Voltaje. *Voltage*	220-240 V
Frecuencia. *Frequency*	50/60
Factor Potencia. *Power Factor* (PF)	≥0.9
Regulable. *Dimmable*	no

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. *Luminous Flux (lm)*	4000 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	100
Temperatura Luz. *Color Temperature (K)*	4000 K
Color Luz. *Light Color*	Luz Fría. Cool White
Índice Reproducción Cromática (IRC). *Color Rendering Index* (CRI)	≥80
Ángulo Apertura. *Beam Angle*	120º

LED Chip

Marca chip LED. *LED chip Brand*	Bridgelux

Información Material. *Material Information*

Color. *Color*	Blanco. White

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Media. *Rated Lifetime*	50000h
Uso diario recomendao. *Recommended daily use (h)*	14h

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de Energía. *Energy Consumption*	40kWh/1000h
Niveles de Mercurio. *Mercury Levels*	0

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Incl. en Caja. *Incl. In box*	luminaria;manual;driver integrado

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty*	5 años. years*

LVD EMC

RoHS CE

*Consulte nuestras condiciones de Garantía. *Check our Warranty conditions*

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation



h:63
l:1200
w:63

Instalación. *Installation*	Montaje de Superficie. Surface Mounted

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. *Item Code*	JXTRIP120F
Modelo. Model	JX TRIP
Gama. *Range*	TOP
Serie. *Series*	Luminarias LED Luminaire
Tecnología.*Technology*	Tecnología LED. *LED Technology*
Código de Barras. Barcode	8435298027392
Unidades/Embalaje. *Units/Carton*	10
MEAS Carton	1290x355x155
Peso Bruto. *Gross Weight*	11,70
Peso Neto. *Net Weight*	9,6

Avda. de las Retamas 5. 45950 Casarrubios del Monte. Toledo. España
Tel: +34 91 616 50 20 Email: roblan@roblan.com
/Roblan @Roblan_EU /RoblanEU

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Temperatura Ambiente Max.(TA) *Max. Ambient Temperature*	25º
Rango de Temperatura (Uso) *Operational Temperature Range*	-20ºC~40ºC
Rango de Humedad (Uso) *Operational Humidity Range*	0%-90%

En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**
Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. *Optical Specifications*





Avda. de las Retamas 5. 45950 Casarrubios del Monte. Toledo. España
Tel: +34 91 616 50 20 Email: roblan@roblan.com