



Datos Técnicos. *Technical Data*

Pantalla Estanca de LED 60cm 20W 2100lm 100-240V IP65 (PC+PC) 4000K - 2 Conect.
Weather Proof Luminaire LED 60cm 20W 2100lm 100-240V IP65 (PC+PC) 4000K - 2 Conn

Características Generales. *General Characteristics*

Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP65 Uso Exterior. <i>Outdoor use</i>
Clase de Aislamiento <i>IEC Protection Class</i>	I
Grado de Protección IK. <i>IK Protection Level</i>	08

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios. <i>Wattage</i>	20 W
Voltaje. <i>Voltage</i>	100-240 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60
Factor Potencia. <i>Power Factor</i> (PF)	≥0.9
Regulable. <i>Dimmable</i>	no

Fuente de Alimentación. *Power Source*

Tipo de fuente de Al. <i>Power Source Type</i>	OSRAM
--	-------

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux</i> (lm)	2100 Lm
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy</i> (Lm/W)	105
Temperatura Luz. <i>Color Temperature</i> (K)	4000 K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Luz Fría. <i>Cool White</i>
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index</i> (CRI)	≥80

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	2835 (0.5W)
Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>	Sanan
LEDs/unidad. <i>LEDs/unit</i>	51

Información Material. *Material Information*

Base. <i>Base</i>	PC
Difusor. <i>Diffuser</i>	PC

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Media. <i>Rated Lifetime</i>	40000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	1000000

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de Energía. <i>Energy Consumption</i>	20kWh/1000h
Niveles de Mercurio. <i>Mercury Levels</i>	0


Otras Especificaciones *Other Specifications*

Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	luminaria;manual;driver integrado
------------------------------------	-----------------------------------

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	3 años. <i>years*</i>
*Consulte nuestras condiciones de Garantía. <i>Check our Warranty conditions</i>	

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*



Instalación. *Installation*

Montaje de Superficie.
Surface Mounted

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	SKYJX600F
Modelo. <i>Model</i>	SKY JX
Gama. <i>Range</i>	TOP
Serie. <i>Series</i>	Luminarias LED Luminaire
Tecnología. <i>Technology</i>	Tecnología LED. <i>LED Technology</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298027491
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	12
MEAS Carton	700x240x315

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso) -15-35° C
Operational Temperature Range

Rango de Humedad (Uso) 10%-90%
Operational Humidity Range

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com
 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

