

**LEDT48IP20A**

**Datos Técnicos. Technical Data**

Tira Led 4,8W IP20 12V Azul 60lm SMD3528 60 LED/m (BOBINA 5 METROS)  
 Led Strip 4,8W IP20 12V Blue 60lm SMD3528 60 LED/m (5 METER REEL)

**Características Generales. General Characteristics**

Protección. *Protection (IP)* IP20  
 Uso Interior. *Indoor Use*

Clase de Aislamiento  
*IEC Protection Class* III

**Información Eléctrica. Electrical Information**

Vatios. *Wattage* 4,8 W  
 Voltaje. *Voltage* DC 12 V  
 Regulable. *Dimmable* no

**Información Lumínica. Light Technical Information**

Flujo Luminoso. *Luminous Flux (lm)* 60lm/m Lm  
 Color Luz. *Light Color* Azul. Blue  
 Índice Reproducción Cromática (IRC).  
*Color Rendering Index (CRI)* ≥70  
 Ángulo Apertura. *Beam Angle* 120°

**LED Chip**

Tipo de Led. *Led Type* SMD 3528  
 LEDs/unidad. *LEDs/unit* 3  
 Medida Unidad. *Unit Length* 5cm  
 LEDs/Metro. *LEDs/Metre* 60

**Información Material. Material Information**

White Printed Circuit Board (PCB)

**Vida Útil. Lifespan**

Vida Media. *Rated Lifetime* 50000-100000h

**Datos Medioambientales. Environmental Data**

Eficiencia Energética. *Energy Efficiency* A

**Datos Medioambientales. Environmental Data**

Consumo de Energía.  
*Energy Consumption* 4,8kWh/1000h

**Otras Especificaciones Other Specifications**

Con cinta adhesiva para facil montaje  
*With adhesive tape for easy mounting*

**Garantías & Calidad. Quality & Warranties**

Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty* 2 años. years\*  
 LVD EMC FCC



\*Consulte nuestras condiciones de Garantía. *Check our Warranty conditions*

**Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation**

**Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics**

Referencia Producto. *Item Code* LEDT48IP20A  
 Modelo. *Model* LED STRIP IP20  
 Gama. *Range* TOP  
 Serie. *Series* Tiras LED Strips  
 Tecnología. *Technology* Tecnología LED. LED Technology  
 Código de Barras. *Barcode* 8435298016723  
 Unidades/Embalaje. *Units/Carton* 5 meter rolls  
 MEAS Carton 38x21x24

**Avisos & Precauciones. Safety & Warnings**

Rango de Temperatura (Uso)  
*Operational Temperature Range* -20~ + 45° C  
 Rango de Temperatura (conservación)  
*Preservation Temperature Range* 0° ~ +60° C  
 Rango de Humedad (Uso)  
*Operational Humidity Range* 40% ~ 70% R

En caso de rotura. *In case of breakage: [www.roblan.com](http://www.roblan.com)*  
 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.  
*Subject to change without notice. Use the most recent data.*