Telerruptor 230V 50Hz 2NA 1M

EPN520

Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento	50/60 Hz
Tensão alternada estipulada de utilização	250 V

Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	250 V
Tensão circuito de comando em AC	230 V
Tensão circuito de comando em DC	110 V

Corrente eléctrica

Intensidade na posição aberta	6 mA
Calibre	16 A

Potência

Consumo à chamada	25 VA
Potência total dissipada em IN	2,4 W

Resistência

Valor ohmico nominal da bobina	

Resistência

Nº de manobras eléctricas à carga nominal em AC21 em ciclos	150000
Nº de manobras mecânicas	500000

Dimensões

Profundidade produto instalado	63 mm
Altura produto instalado	83 mm
Largura produto instalado	17,5 mm

Instalação, montagem

Binário de aperto	1,6Nm

Características técnicas sujeitas a modificação sem aviso prévio

Ligação

Secção de ligação em cabo rígido	1,5 / 10mm²
Secção de ligação em cabo flexível	1 / 6mm²
Tipo de ligação	Borne com parafusos
Nº de contactos	2
Tipo de contactos	2NA

Equipamento

Tipo de telerruptor	electromêcanico
Comando manual	Sim

Utilização

Duração do impulso	50 ms

Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade

Segurança

Índice de protecção IP	IP20

Condições de utilização

Temperatura de armazenamento	-40 a 80 °C

Identificação

Aparelho da família	EP

Características técnicas sujeitas a modificação sem aviso prévio