Interruptor tetrapolar 4x63A 4,5M

SA463

Arquitectura

Tipo de comando	Interruptor de corte
Nº de pólos	4 P
Tipo de pólos	4 P

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	230/415 V

Voltagem

Tipo de tensão de comando 1	AC

Corrente eléctrica

Corrente estipulada admissível durante 1 segundo	800 A

Potência

Potência dissipada por pólo	3,69 W
Potência total dissipada em IN	14,09 W

Dimensões

Profundidade produto instalado	68 mm
Altura produto instalado	83 mm
Largura produto instalado	79 mm

Instalação, montagem

Binário de aperto	2,7Nm

Ligação

Secção de ligação em cabo rígido	Sw: 6 / 25mm² - Aux: 1 / 10mm²
Secção de ligação em cabo flexível	SW: 6 a 25mm² / Aux: 0,5 a 6mm²
Tipo de ligação	Borne com parafusos

Características técnicas sujeitas a modificação sem aviso prévio

Equipamento

Número de contactos NF	1
Número de contactos NA	5

Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade

Segurança

Índice de protecção IP	IP20

Condições de utilização

Temperatura de armazenamento	-25 a 70 °C