Transf. campaínha 230V/8-12V 8VA 2M

ST303

Arquitectura

Modo de fixação	Calha DIN

Compatibilidade

Compatível com montagem sobre perfil DIN	sim

Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento	50 Hz
Tensão alternada estipulada de utilização	230 V

Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	4000 V
Tensão no secundário	8/12 V
Tensão secundária de emprego 2	12 V

Corrente eléctrica

Intensidade no secundário	1 A
Intensidade no secundário 2	0,67 A

Potência

Potência consumida	8 VA
Potência total dissipada em IN	2,2 W

Dimensões

Profundidade produto instalado	65 mm
Altura produto instalado	111 mm
Largura produto instalado	35 mm

Instalação, montagem

Adaptado para montagem encastrada	não
Adaptado para montagem em superfície	sim

Características técnicas sujeitas a modificação sem aviso prévio

Ligação

Secção de ligação em cabo rígido	6 mm²
Secção de ligação em cabo flexível	4mm²

Equipamento

Comutador ON/OFF	não
Protegido contra curtocircuitos	sim

Padrões

texto	EN 61558-2-6
Directiva Europeia WEEE	em conformidade

Segurança

Índice de protecção IP	IP20

Características técnicas sujeitas a modificação sem aviso prévio