



WNA032

cubyko - Interruptor emergência c/ chave, cinzento

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de comando	Botão de pressão
Tipo de interface	chave
Nº de teclas	1
Modo de fixação	Encaixado

Comandos e indicadores

Sinalizador luminoso	Não
----------------------	-----

Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento	50/60 Hz
Tensão nominal	250V

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL	RAL 7011 - Cinzento metálico
Cor	cinzento componível
Material	Polipropileno
Tipo de tratamento da superfície	esteira de verniz

Dimensões

Profundidade produto instalado	85 mm
Altura produto instalado	75 mm
Largura produto instalado	75 mm

Ligação

Secção de ligação em cabo rígido	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Tipo de ligação	Borne sem parafusos

Padrões

Homologações	EN 60669-1
--------------	------------

Segurança

Índice de protecção IP	IP55
Índice de protecção contra choques mecânicos IK	07
Ensaio fio incandescente	NF EN 60-695-2

Condições de utilização

Temperatura de armazenamento / transporte	-50 ... 50 °C
---	---------------

Identificação

Série	cubyko
-------	--------