



WNA036

**cubyko - Interrup. chave c/3 pos, cinz**

Características técnicas

**Arquitectura**

Tipo de interface	chave
Nº de teclas	1
Modo de fixação	Encaixado

**Principais características eléctricas**

Frequência de funcionamento	50/60 Hz
Tensão nominal	250V

**Capacidade**

Número de módulos para WA	2
---------------------------	---

**Materiais, acabamento, cores**

Cor RAL	RAL 7011 - Cinzento metálico
Cor	compos. Cinzento
Material	Polipropileno
Tipo de tratamento da superfície	esteira de verniz

**Dimensões**

Profundidade produto instalado	50 mm
Altura produto instalado	75 mm
Largura produto instalado	75 mm
Dimensões (LLxllxaa)	76x76x70

**Ligação**

Secção de ligação em cabo rígido	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Tipo de ligação	Ligação rápida
Tipo	Ligação rápida

**Padrões**

Homologações	EN 60669-1
--------------	------------

**Segurança**

Índice de protecção IP	IP55
Índice de protecção contra choques mecânicos IK	07
Ensaio fio incandescente	NF EN 60-695-2

**Condições de utilização**

Temperatura de armazenamento / transporte	-50 ... 50 °C
---	---------------

**Identificação**

Série	cubyko
-------	--------