



WNA100

cubyko - Tomada FR, cinzento

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de pólos	2P+T
Modo de fixação	Encaixado

Funções

Borne de conexiones centralizadas	não
Protecção contra as sobretensões	não
Com iluminação de orientação	não

Comandos e indicadores

Sinalizador luminoso	Não
com ou sem sinalizador	Sem

Conectividade

Com tomada de carregamento USB	não
--------------------------------	-----

Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento	50/60 Hz
Tensão nominal	250V

Capacidade

Número de módulos para WA	2
---------------------------	---

Tampa, porta

Bloqueável por cadeado	não
------------------------	-----

Alimentação

Alimentação especial	Sem alimentação especial
----------------------	--------------------------

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL	RAL 7011 - Cinzento metálico
Cor	compos. Cinzento
Material	policarbonato (PC)
Aparência da superfície	acabamento acetinado
Tipo de tratamento da superfície	mat.

Dimensões

Profundidade produto instalado	22,8 mm
Altura produto instalado	75 mm
Largura produto instalado	75 mm

Instalação, montagem

Tipo de montagem	Gire o parafuso de fixação
Tipo de montagem	encastrada / saliente

Ligação

Secção de ligação em cabo rígido	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Tipo de ligação	Ligação rápida
Tomada de fase	L1

Acessórios incluídos

Com fusível em miniatura	não
--------------------------	-----

Equipamento

Comutador ON/OFF	não
------------------	-----

Padrões

Homologações	NFC 61314
--------------	-----------

Segurança

Índice de protecção IP	IP55
Índice de protecção contra choques mecânicos IK	07
Ensaio fio incandescente	NF EN 60-695-2

Condições de utilização

Temperatura de armazenamento / transporte	-50 ... 50 °C
---	---------------

Identificação

Série	cubyko
-------	--------