



WNA300

cubyko - Comutador duplo p/ estores, cinzento

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de comando	Interruptor
Tipo de interface	Tecla dupla
Nº de teclas	2
Modo de fixação	Encaixado

Comandos e indicadores

Sinalizador luminoso	Não
----------------------	-----

Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento	50/60 Hz
Tensão nominal	250V

Capacidade

Número de módulos para WA	2
---------------------------	---

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL	RAL 7011 - Cinzento metálico
Cor	compos. Cinzento
Material	mistura de materiais
Tipo de tratamento da superfície	esteira de verniz

Dimensões

Profundidade produto instalado	40 mm
Altura produto instalado	75 mm
Largura produto instalado	75 mm

Ligação

Secção de ligação em cabo rígido	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Tipo de ligação	Ligação rápida
Tipo de contactos	Comutador de escada

Padrões

Homologações	NFC 61314
--------------	-----------

Segurança

Índice de protecção IP	IP55
Índice de protecção contra choques mecânicos IK	07
Ensaio fio incandescente	NF EN 60-695-2

Condições de utilização

Temperatura de armazenamento / transporte	-50 ... 50 °C
---	---------------

Identificação

Série

cubyko