



WNC036

## cubyko saliente - Interruptor de chave c/ 3 posições, cinzento

### Características técnicas

#### Arquitectura

Tipo de interface	chave
Nº de teclas	1
Modo de fixação	aparafusado

#### Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento	50/60 Hz
Tensão nominal	250V

#### Materiais, acabamento, cores

Cor RAL	RAL 7011 - Cinzento metálico
Cor	cinzento completo
Material	Polipropileno
Tipo de tratamento da superfície	mat.

#### Dimensões

Profundidade produto instalado	74 mm
Altura produto instalado	75 mm
Largura produto instalado	75 mm
Dimensões (LLxllxaa)	76x76x81

#### Ligação

Secção de ligação em cabo rígido	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Tipo de ligação	Borne sem parafusos

#### Padrões

Homologações	EN 60669-1
--------------	------------

#### Segurança

Índice de protecção IP	IP55
Índice de protecção contra choques mecânicos IK	07
Ensaio fio incandescente	NF EN 60-695-2

#### Condições de utilização

Temperatura de armazenamento / transporte	-50 ... 50 °C
---	---------------

#### Identificação

Série	cubyko
-------	--------