



WNC044

cubyko saliente - Botão inversor duplo 1NA/1NF, cinzento

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de comando	Botão de pressão
Tipo de interface	Botão duplo
Nº de teclas	2
Modo de fixação	aparafusado

Comandos e indicadores

Sinalizador luminoso	em acessório
----------------------	--------------

Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento	50/60 Hz
Tensão nominal	250V

Capacidade

Número de módulos para WA	2
---------------------------	---

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL	RAL 7011 - Cinzento metálico
Cor	cinzento completo
Material	Polipropileno
Tipo de tratamento da superfície	mat.

Dimensões

Profundidade produto instalado	64 mm
Altura produto instalado	75 mm
Largura produto instalado	75 mm
Dimensões (LLxllxaa)	76x76x87

Instalação, montagem

Tipo de montagem	Com parafusos
------------------	---------------

Ligação

Secção de ligação em cabo rígido	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Tipo de ligação	Ligação rápida
Tipo de contactos	1NF+1NA

Padrões

Homologações	EN 60669-1
--------------	------------

Segurança

Índice de protecção IP	IP55
Índice de protecção contra choques mecânicos IK	07
Ensaio fio incandescente	NF EN 60-695-2

Condições de utilização

Temperatura de armazenamento / transporte -50 ... 50 °C

Identificação

Série cubyko
