



WNC160

## cubyko saliente - Tomada Schuko, cinzento

### Características técnicas

#### Arquitetura

Tipo de pólos	SCHUKO
Modo de fixação	aparafusado

#### Funções

Borne de conexiones centralizadas	não
Protecção contra as sobretensões	não
Com iluminação de orientação	não

#### Comandos e indicadores

Sinalizador luminoso	Não
com ou sem sinalizador	Sem

#### Conectividade

Com tomada de carregamento USB	não
--------------------------------	-----

#### Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento	50/60 Hz
Tensão nominal	250V

#### Capacidade

Número de módulos para WA	2
---------------------------	---

#### Tampa, porta

Bloqueável por cadeado	não
------------------------	-----

#### Alimentação

Alimentação especial	Sem alimentação especial
----------------------	--------------------------

#### Materiais, acabamento, cores

Cor RAL	RAL 7011 - Cinzento metálico
Cor	cinzento completo
Material	policarbonato (PC)
Aparência da superfície	acabamento acetinado
Protecção de superfície	outro
Tipo de tratamento da superfície	esteira de verniz

#### Dimensões

Profundidade produto instalado	22,8 mm
Altura produto instalado	40 mm
Comprimento	45 mm
Largura produto instalado	45 mm
Dimensões (LxIxxa)	76x76x103

**Instalação, montagem**

Tipo de montagem	Com parafusos
Tipo de montagem	saliente

**Ligação**

Secção de ligação em cabo rígido	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Tipo de ligação	Ligação rápida
Tomada de fase	L1

**Acessórios incluídos**

Com fusível em miniatura	não
--------------------------	-----

**Equipamento**

Comutador ON/OFF	não
------------------	-----

**Padrões**

Homologações	NFC 61314
--------------	-----------

**Segurança**

Índice de protecção IP	IP55
Índice de protecção contra choques mecânicos IK	07
Ensaio fio incandescente	NF EN 60-695-2

**Condições de utilização**

Temperatura de armazenamento / transporte	-50 ... 50 °C
---	---------------

**Identificação**

Série	cubyko
Versão	F