



WNE040

cubyko encastrada - Comutador de escada duplo, cinzento

Características técnicas

Arquitetura

| | |
|-------------------|-------------|
| Tipo de comando | Interruptor |
| Tipo de interface | Tecla dupla |
| Modo de fixação | aparafusado |

Comandos e indicadores

| | |
|----------------------|--------------|
| Sinalizador luminoso | em acessório |
|----------------------|--------------|

Principais características eléctricas

| | |
|-----------------------------|----------|
| Frequência de funcionamento | 50/60 Hz |
| Tensão nominal | 250V |

Capacidade

| | |
|---------------------------|---|
| Número de módulos para WA | 2 |
|---------------------------|---|

Materiais, acabamento, cores

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Cor RAL | RAL 7011 - Cinzento metálico |
| Cor | encastrado cinzento |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de tratamento da superfície | mat. |

Dimensões

| | |
|--------------------------------|----------|
| Profundidade produto instalado | 40 mm |
| Altura produto instalado | 75 mm |
| Largura produto instalado | 75 mm |
| Dimensões (LxIxxaa) | 83X83X38 |

Ligação

| | |
|----------------------------------|---|
| Secção de ligação em cabo rígido | mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ² |
| Tipo de ligação | Ligação rápida |
| Tipo de contactos | Comutador de escada |

Padrões

| | |
|--------------|------------|
| Homologações | EN 60669-1 |
|--------------|------------|

Segurança

| | |
|---|---|
| Índice de protecção IP | IP55 (flache Wand, mur plat, flat wall) |
| Índice de protecção contra choques mecânicos IK | 07 |
| Ensaio fio incandescente | NF EN 60-695-2 |

Condições de utilização

| | |
|---|---------------|
| Temperatura de armazenamento / transporte | -50 ... 50 °C |
|---|---------------|

Identificação

Série

cubyko