FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
P PAR 30 75 36° 10 W/2700K E27

PARATHOM DIM PAR30 | Lâmpadas LED refletoras PAR30 para regulação, com casquilho de rosca

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Lojas e show rooms
- Aplicações domésticas
- Aplicações comerciais
- Iluminação de destaque
- Uso externo somente em luminárias para iluminação de exteriores (IP65 mínimo)

BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Substituição rápida, simples e segura sem religação
- Forma, dimensões e fluxo luminoso comparável à lâmpada incandescente ou halogéneo
- Baixo custo de manutenção graças a sua vida útil longa
- Sem radiação UV e radiação infravermelha no feixe de luz
- Regulação contínua
- Muito elevada compatibildiade de dimmers, ver também www.ledvance.pt/dim
- Luz 100% instantânea, sem período de aquecimento

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- A alternativa LED às lâmpadas de halogéneo para tensão de rede
- Elevada consistência de cor: ≤ 6 SDCM
- Dimerizável
- Casquilho: E27
- Lâmpada em vidro

© 2021, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

- Reprodução de cor muito alta (R_a: 90)
- Vida útil: até 25.000 h

DADOS TÉCNICOS

Dados Elétricos

Potência nominal	10,00 W
Potência nominal	10,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Lâmpada equivalente	75 W
Número máximo de lâmpadas por d 10 A (B)	150
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	250
Frequência de operação	50...60 Hz
Fator de potência λ	> 0,70

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	633 lm
Fluxo luminoso	633 lm
Manutenção de Lumen (fim vida nominal)	0,70
Tonalidade (designação)	Warm White
Temperatura de cor	2700 K
Fluxo luminoso	633 lm
Índice de reprodução de cor Ra	≥90
Desvio padrão de combinação de cores	≤6 sdcm
Temperatura de cor estimada	2700 K
Fluxo luminoso nominal útil 90°	633 lm
Relação do fluxo luminoso efectivo 90°	633 lm
intensidade de pico	1600 cd

Dados Luminotécnicos

Ângulo de abertura	36 °
Tempo de aquecimento (60 %)	< 0,50 s
Tempo de ligamento	< 0,5 s
Ângulo de abertura nominal	36 °
Ang. Abert. Méd. (metade valor de pico)	36,00 °

© 2021, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

Dimensões e peso



Comprimento	91,0 mm
Diâmetro	95,0 mm
Bulbo externo	PAR95
Comprimento	91,0 mm
Diâmetro máximo	95,0 mm

Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura máxima no ponto TC	85 °C

Espectativa de Vida

Vida nominal	25000 h
Vida	25000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	100000

Informação adicional do produto

Soquete (base)	E27
Quantidade de mercúrio	0,0 mg
Sem mercúrio	Sim
Mostrar pictograma da Diretiva WEEE	Sim
Observação de produto	Todos os parâmetros técnicos se aplicam à lâmpada inteira/Devido ao complexo processo de produção de diodos emissores de luz, os valores típicos apresentados para os parâmetros técnicos de LED são valores puramente estatísticos que não necessariamente correspondem aos atuais parâmetros técnicos de cada produto, que pode variar do valor típico

Atributos

Dimerizável	Sim

© 2021, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

Normas e Certificações

Classe de eficiência energética	A
Consumo de energia	10 kWh/1000h

Categoria específica para o país

Referência do pedido	LPPAR30D7536 10

DADOS DE LOGÍSTICA

Código do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075264304		100 mm x 100 mm x 149 mm	278,00 g	1.49 dm³
4058075264311		312 mm x 211 mm x 163 mm	1787,00 g	10.73 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

REFERÊNCIAS / LINKS

Para conformidade de dimerização, consulte
- www.ledvance.pt/dim

Para conhecer outros produtos e obter informações atuais sobre lâmpadas de LED, consulte
- www.ledvance.com/led-systems

Para garantia, consulte
- www.ledvance.pt/garantia

RETRATAÇÃO

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2021, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.