

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

SMART+ BT CLA60

SMART+ BT Classic Filament Dimmable Promo | Lâmpada clássica de filamento, com tecnologia Bluetooth



Áreas de Aplicação

- Iluminação em geral
- Aplicação no exterior somente em luminárias apropriadas

Vantagens do Produto

- Lâmpadas claras com a inovadora tecnologia LED do "filamento"
- Fácil de instalar e de usar
- 3 nos de garantia

Características do Produto

- Lâmpada LED com funcionalidade smart lighting sem fios
- Regulável por SMART+
- Protocolo de rede: Bluetooth
- Vida útil: até 15.000 h
- Com controlo por App LEDVANCE SMART+ (com mínimo Android 6.0 ou iOS 11.0)
- É possível o controlo por Google Assistant e Amazon Alexa
- Controlo wireless por app ou por voz
- A sua Smart Home obedece ao seu comando - utilize a Google Assistant e controle a sua luz por meio de voz




DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	6.00 W
Tensão nominal	220...240 V
Corrente nominal	50 mA
Frequência de operação	50...60 Hz / 50
Frequência da rede	50...60 Hz
Fator de potência λ	> 0,50
Lâmpada equivalente	60 W

Dados Fotométricos

Tonalidade (designação)	Warm White
Manutenção de Lumen (fim vida no	0.93
Desvio padrão de combinação de cores	≤ 6 sdc
Fluxo luminoso nominal	806 lm
Fluxo luminoso	806 lm
Rendimento luminoso	134 lm/W
Temperatura de cor	2700 K
Índice de reprodução de cor Ra	80
Métrica de Cintilação (Pst LM)	1.0
Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)	0.9



Dados Luminotécnicos

Ângulo de abertura	300 °
Tempo de ligamento	< 0.5 s
Tempo de aquecimento (60 %)	< 0.50 s

DIMENSÕES & PESO



Peso do produto	31,00 g
Diâmetro	60,00 mm
Diâmetro máximo	60 mm
Comprimento	105.00 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	60.00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	60.00 mm
Bulbo externo [PICOS]	A60

Vida Útil

Número de ciclos de Liga e Desliga	100000
Vida Útil	15000 h
Manutenção do fluxo no final de	0.70

CORES & MATERIAIS

Cor do produto	Transparente
----------------	--------------

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Soquete (base)	E27
----------------	-----

ATRIBUTOS

Regulável	Yes
-----------	-----

CERTIFICADOS & NORMAS

Classe de eficiência energética	E ¹⁾
Consumo de energia	6.00 kWh/1000h
Tipo de protecção	IP20

¹⁾ Classe de Eficiência Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente)

Dados do Regulamento de Etiquetagem Energética conforme EU 2019/2015

Tecnologia de iluminação utilizada	LED
Não direcional ou direcional	NDLS
Tensão de rede ou não indicado para tensão de rede	MLS
Tipo de casquilho da fonte de luz (ou outra interface elétrica)	E27
Fonte de luz conectada (CLS)	yes
Fonte de luz com alternância de cor	No
Envelope	Não
Fonte de luz de elevada luminância	No



Proteção anti-encandeamento	No
Temperatura de cor semelhante	SINGLE_VALUE
Consumo em Standby	0.5 W
Consumo em standby para Connected light source CLS	0.50
Indicação de potência equivalente	Sim
Coordenada de cromaticidade x	0.463
Coordenada de cromaticidade y	0.420
R9 Índice Restituição de Cor	0.00
Correspondência com o ângulo de feixe	SPHERE_360
Factor de Sobrevivência	0.90
Factor de depreciação	0.50
Fonte de luz LED substitui fonte de luz fluorescente	No
EPREL ID	644658
Referência do modelo	AC32941,AC32941

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Para controlo através da App LEDVANCE SMART + é necessário smartphone Android (com Android 6.0 e posterior)

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Declarations of conformity
	Installation guide

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075625822	Folding box 2	61 mm x 121 mm x 145 mm	21.00 g	1.07 dm ³
4058075625839	Shipping box 4	141 mm x 134 mm x 120 mm	274.00 g	2.27 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

