

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 GY

OUTDOOR FACADE SPOT | Luminárias com cabeça orientável e luz direcional



## **ÁREAS DE APLICAÇÃO**

- Exteriores
- Fachadas de edifícios
- Iluminação de entradas
- Jardins, terraços e outras áreas de exterior

## **BENEFÍCIOS DO PRODUTO**

- Eficiente energeticamente graças à tecnologia LED
- 5 anos de garantia
- Instalação simples e rápida
- Emissão de luz homogénea

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Luminárias LED para exterior, de elevado fluxo e funcionais
- Tipo de proteção: IP54
- Corpo em alumínio fundido
- Módulos ajustáveis: rotação a 320°
- Difusor em policarbonato opalino
- Disponível com corpo em duas cores: branco e cinza escuro



# **DADOS TÉCNICOS**

## Dados Elétricos

Modo de funcionamento	Mains voltage	
Frequência da rede	50/60 Hz	
Fator de potência λ	>0,5	
Potência nominal	8,00 W	
Tensão nominal	220240 V	
Corrente nominal	0,066 A	

# Dados do driver da luminária

N°. máx. de luminárias por disjunt B16 A	35
N°. máx. de luminárias por disjunt C10 A	45
N°. máx. de luminárias por disjunt C16 A	28


## Dados fotométricos

Temperatura de cor	3000 K	
Rendimento luminoso	55 lm/W	
Fluxo luminoso	440 lm	
Tonalidade (designação)	Warm White	
Índice de reprodução de cor Ra	≥80	
Desvio padrão de combinação de cores	<6 sdcm	

## Dados Luminotécnicos


Ângulo de abertura	110°
--------------------	------

## Dimensões e peso














Comprimento	135,0 mm
Largura	90,0 mm
Altura	140,0 mm
Peso do produto	600,00 g

## Cores e materiais

Cor do corpo	Gray	
Cor do produto	Gray	
Cor do corpo	Gray	
Material do corpo	Aluminum	
Material do difusor	Polycarbonate (PC)	

# Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura ambiente	-20+40 °C

# Espectativa de Vida

Número de ciclos de Liga e Desliga	15000
Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Vida mediana L80/B10 @ 25 °C	- h
Vida mediana L90/B10 @ 25 °C	- h
Vida mediana	30000 h

# Informação adicional do produto

Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Wall


## Atributos


Dimerizável	Não
Tipo de ligação	Screw terminal, 3-Pole
Módulos LED substituíveis	Não substituível

## Normas e Certificações

Tipo de protecção	IP54
Grau de proteção	1
Grau de proteção (impacto mecânico)	IK06
Teste temperatura do fio conforme IEC	-
Grupo segurança fotobiológica co EN62471	RG 0
Normas	CE

## Curva de distribuição





LDC typ cone LDC typ polar

#### **EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS**

Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

# DADOS DE LOGÍSTICA

Código do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075074712		124 mm x 154 mm x 166 mm	640,00 g	3.17 dm³
4058075074729		385 mm x 170 mm x 355 mm	4072,00 g	23.23 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

# REFERÊNCIAS / LINKS

Para garantia, consulte

www.ledvance.pt/garantia

# RETRATAÇÃO

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.