

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

O FACADE BELT RD 11 W 3000 K IP54 GY

OUTDOOR FACADE BELT | Luminaires with modern design and light outlet up and down



ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Exteriores
- Fachadas de edifícios
- Iluminação de entradas

BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Eficiente energeticamente graças à tecnologia LED
- 5 anos de garantia
- Instalação simples e rápida
- Emissão de luz homogénea

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Luminárias LED para exterior, de elevado fluxo e funcionais
- Tipo de proteção: IP54
- Corpo em alumínio fundido
- Disponível na forma redonda ou quadrada
- Difusor em PMMA opalino



DADOS TÉCNICOS

Dados Elétricos

Modo de funcionamento	Mains voltage
Frequência da rede	50/60 Hz
Fator de potência λ	>0,5
Potência nominal	11,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Corrente nominal	0,057 A

Dados do driver da luminária

Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	75
Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A	96
Nº. máx. de luminárias por disjunt C16 A	60


Dados fotométricos

Temperatura de cor	3000 K
Rendimento luminoso	35 lm/W
Fluxo luminoso	400 lm
Tonalidade (designação)	Warm White
Índice de reprodução de cor Ra	≥ 80
Desvio padrão de combinação de cores	<6 sdc _m

Dados Luminotécnicos

Ângulo de abertura	335,00 °
--------------------	----------

Dimensões e peso



Comprimento	60,0 mm
Largura	240,0 mm
Altura	142,0 mm

Peso do produto	720,00 g
-----------------	----------

Cores e materiais

Cor do corpo	Gray
Cor do produto	Gray
Cor do corpo	Gray
Material do corpo	Aluminum
Material do difusor	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
----------------------	--------------

Espectativa de Vida

Número de ciclos de Liga e Desliga	15000
Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Vida mediana L80/B10 @ 25 °C	- h
Vida mediana L90/B10 @ 25 °C	- h

Informação adicional do produto

Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Parede

Atributos

Dimerizável	Não
Tipo de ligação	Terminal de parafuso, 3 condutores
Módulos LED substituíveis	Não substituível

Normas e Certificações

Tipo de protecção	IP54
Grau de protecção	I
Grau de protecção (impacto mecânico)	IK06
Teste temperatura do fio conforme IEC	-
Grupo segurança fotobiológica co EN62471	RG 0
Normas	CE

EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS

– Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

DADOS DE LOGÍSTICA

Código do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075074972		90 mm x 287 mm x 208 mm	880,00 g	5.37 dm ³
4058075074989		600 mm x 220 mm x 290 mm	5616,00 g	38.28 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

REFERÊNCIAS / LINKS

Para garantia, consulte

▶ www.ledvance.pt/garantia

RETRATAÇÃO

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.