# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
# P CLAS P 34 4 W/2700 K E14

**PARATHOM Retrofit CLASSIC P Mirror | Lâmpadas LED na forma mini esférica com calote espelhada**

## ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Iluminação em geral
- Iluminação de espelhos
- Uso externo somente em luminárias para iluminação de exteriores (IP65 mínimo)

## BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Longa vida útil até 15.000 horas
- Baixo consumo de energia
- Fácil substituição graças do design compacto
- Luz 100% instantânea, sem período de aquecimento
- Lâmpadas com a inovadora tecnologia LED de "filamento"

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Revestimento da coroa da lâmpada: dourado ou prata
- Ângulo: até 300°
- Lâmpadas sem mercúrio

© 2019, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

## DADOS TÉCNICOS

### Dados Elétricos

| | |
|---|---|
| **Potência nominal** | 4,00 W |
| **Potência nominal** | 4,00 W |
| **Tensão nominal** | 220...240 V |
| **Frequência de operação** | 50...60 Hz |
| **Fator de potência λ** | > 0,40 |
| **Lâmpada equivalente** | 34 W |

### Dados fotométricos

| | |
|---|---|
| **Fluxo luminoso nominal** | 380 lm |
| **Fluxo luminoso** | 380 lm |
| **Temperatura de cor estimada** | 2700 K |
| **Manutenção de Lumen (fim vida nominal)** | 0,70 |
| **Tonalidade (designação)** | Warm White |
| **Temperatura de cor** | 2700 K |
| **Fluxo luminoso** | 380 lm |
| **Índice de reprodução de cor Ra** | ≥80 |
| **Desvio padrão de combinação de cores** | ≤6 sdcm |

### Dados Luminotécnicos

| | |
|---|---|
| **Tempo de aquecimento (60 %)** | < 0,50 s |
| **Tempo de ligamento** | < 0,5 s |

### Dimensões e peso




| | |
|---|---|
| **Comprimento** | 78,0 mm |
| **Diâmetro** | 45,0 mm |
| **Bulbo externo** | P45 |
| **Comprimento** | 78,0 mm |


© 2019, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

## Temperaturas e condições de funcionamento

| | |
|---|---|
| **Temperatura máxima no ponto TC** | 55 °C |

## Espectativa de Vida

| | |
|---|---|
| **Vida nominal** | 15000 h |
| **Vida** | 15000 h |
| **Número de ciclos de Liga e Desliga** | 100000 |

## Informação adicional do produto

| | |
|---|---|
| **Soquete (base)** | E14 |
| **Quantidade de mercúrio** | 0,0 mg |
| **Sem mercúrio** | Sim |
| **Design / versão** | Clara |
| **Mostrar pictograma da Diretiva WEEE** | Sim |
| **Observação de produto** | Todos os parâmetros técnicos se aplicam à lâmpada inteira/Devido ao complexo processo de produção de diodos emissores de luz, os valores típicos apresentados para os parâmetros técnicos de LED são valores puramente estatísticos que não necessariamente correspondem aos atuais parâmetros técnicos de cada produto, que pode variar do valor típico |

## Atributos

| | |
|---|---|
| **Dimerizável** | Não |

## Normas e Certificações

| | |
|---|---|
| **Classe de eficiência energética** | A+ |
| **Consumo de energia** | 4 kWh/1000h |

## Categoria específica para o país

| | |
|---|---|
| **ILCOS** | DRBP/C-4/827-220/240-E14-45 |
| **Referência do pedido** | LEDPCP34MIR S 4 |

## DADOS DE LOGÍSTICA

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4058075815131 | P CLAS P 34 4 W/2700 K E14 | | 240 mm x 101 mm x 108 mm | 2.62 dm³ | 288,00 g |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## RETRATAÇÃO


© 2019, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.


© 2019, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.