FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
P RF CLAS B 25 FR 2.5 W/2700 K E14

PARATHOM Retrofit CLASSIC B | Lâmpadas LED, forma clássica mini-chama

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Perfeita para instalações decorativas
- Aplicações domésticas
- Iluminação em geral
- Uso externo somente em luminárias para iluminação de exteriores (IP65 mínimo)

BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Lâmpadas com a inovadora tecnologia LED de "filamento"
- Forma, dimensões e fluxo luminoso comparável à lâmpada incandescente ou halogéneo
- Sem radiação UV e radiação infravermelha no feixe de luz
- Luz 100% instantânea, sem período de aquecimento
- Pode ser instalada facilmente no lugar das lâmpadas comuns
- Saída térmica mais baixa (comparada com o produto de referência padrão)

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Lâmpadas de LED profissionais para tensão de linha
- Ângulo: até 300°
- Não dimerizável
- Casquilho: E14
- Lâmpadas sem mercúrio
- Vida útil: até 15.000 h

© 2019, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

DADOS TÉCNICOS

Dados Elétricos

Potência nominal	2,50 W
Potência nominal	2,50 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência de operação	50...60 Hz
Fator de potência λ	> 0,40
Lâmpada equivalente	25 W

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	250 lm
Fluxo luminoso	250 lm
Temperatura de cor estimada	2700 K
Manutenção de Lumen (fim vida nominal)	0,70
Tonalidade (designação)	Warm White
Temperatura de cor	2700 K
Fluxo luminoso	250 lm
Índice de reprodução de cor Ra	≥80
Desvio padrão de combinação de cores	≤6 sdcm

Dados Luminotécnicos

Tempo de aquecimento (60 %)	< 0,50 s
Tempo de ligamento	< 0,5 s

Dimensões e peso



Comprimento	97,0 mm
Diâmetro	35,0 mm
Bulbo externo	B35
Comprimento	97,0 mm

© 2019, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura máxima no ponto TC	58 °C

Espectativa de Vida

Vida nominal	15000 h
Vida	15000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	100000
Manutenção do fluxo no final de vida	0,70

Informação adicional do produto

Soquete (base)	E14
Quantidade de mercúrio	0,0 mg
Sem mercúrio	Sim
Design / versão	Fosca
Mostrar pictograma da Diretiva WEEE	Sim
Observação de produto	Todos os parâmetros técnicos se aplicam à lâmpada inteira/Devido ao complexo processo de produção de diodos emissores de luz, os valores típicos apresentados para os parâmetros técnicos de LED são valores puramente estatísticos que não necessariamente correspondem aos atuais parâmetros técnicos de cada produto, que pode variar do valor típico

Atributos

Dimerizável	Não

Normas e Certificações

Classe de eficiência energética	A++
Consumo de energia	3 kWh/1000h

Categoria específica para o país

ILCOS	DRBB/F-3-230-E14-35/97,5
Referência do pedido	LEDPCLB25 2,5W/

DADOS DE LOGÍSTICA

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899941762	P RF CLAS B 25 FR 2.5 W/2700 K E14		205 mm x 87 mm x 123 mm	2.19 dm³	348,00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

© 2019, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

RETRATAÇÃO

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2019, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.