FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
P SPC.T26 20 2.3 W/6500K E14

PARATHOM SPECIAL T26 | Lâmpadas especiais de LED para refrigeradores

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Luminárias de designer pequenas
- Refrigeradores domésticos
- Máquinas de costura
- Aplicações de exterior apenas em luminárias apropriadas

BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Baixo consumo de energia
- Boa emissão de luz em todos os ângulos
- Dimensões extremamente pequenas

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Lâmpadas sem mercúrio

© 2020, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

DADOS TÉCNICOS

Dados Elétricos

Potência nominal	2,30 W
Potência nominal	2,30 W
Tensão nominal	220...240 V
Número máximo de lâmpadas por d 10 A (B)	42
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	67
Frequência de operação	50 Hz
Fator de potência λ	> 0,40
Lâmpada equivalente	20 W

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	200 lm
Fluxo luminoso	200 lm
Manutenção de Lumen (fim vida nominal)	0,70
Tonalidade (designação)	Cool Daylight
Temperatura de cor	6500 K
Fluxo luminoso	200 lm
Índice de reprodução de cor Ra	≥80
Desvio padrão de combinação de cores	≤6 sdcm
Temperatura de cor estimada	6500 K
Índice de reprodução de cor Ra	≥80

Dados Luminotécnicos

Tempo de aquecimento (60 %)	< 0,50 s
Ângulo de abertura	160 °
Tempo de ligamento	< 0,5 s

Dimensões e peso



© 2020, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

Comprimento	63,0 mm
Diâmetro	25,0 mm
Bulbo externo	T26
Comprimento	63,0 mm

Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura máxima no ponto TC	80 °C

Espectativa de Vida

Vida nominal	15000 h
Vida	15000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	100000
Manutenção do fluxo no final de vida	0,70

Informação adicional do produto

Soquete (base)	E14
Quantidade de mercúrio	0,0 mg
Sem mercúrio	Sim
Design / versão	Fosca
Mostrar pictograma da Diretiva WEEE	Sim
Observação de produto	Todos os parâmetros técnicos se aplicam à lâmpada inteira/Devido ao complexo processo de produção de diodos emissores de luz, os valores típicos apresentados para os parâmetros técnicos de LED são valores puramente estatísticos que não necessariamente correspondem aos atuais parâmetros técnicos de cada produto, que pode variar do valor típico

Atributos

Dimerizável	Não

Normas e Certificações

Classe de eficiência energética	A++
Consumo de energia	3 kWh/1000h

Categoria específica para o país

ILCOS	DRBT/F-2,2/865-230-E14-26
Referência do pedido	LEDPT2620 2,3W/

DADOS DE LOGÍSTICA

Código do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume

© 2020, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

4052899961302	28 mm x 28 mm x 67 mm	20,00 g	0.05 dm³
4052899961494	150 mm x 122 mm x 77 mm	436,00 g	1.41 dm³
4052899407862	256 mm x 160 mm x 248 mm	2751,00 g	10.16 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

REFERÊNCIAS / LINKS

Para garantia, consulte
- www.ledvance.pt/garantia

Para conhecer outros produtos e obter informações atuais sobre lâmpadas de LED, consulte
- www.ledvance.com/led-systems

RETRATAÇÃO

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2020, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.