


SUP MIDI

LED STRIPS up to 14 mm
TIRAS LED hasta 14 mm

SURFACE
SUPERFICIE

Aluminium profile for LED strips Perfil de aluminio para tiras LED



Blue rectangle shows the space for the LED strip
El rectángulo azul muestra el espacio para la tira de LED

Finish / Acabados

*On request / Bajo pedido

		
Anodized Anodizado	*Black anodized Negro anodizado	*White painted Pintado blanco

SUP MIDI: Aluminium profile with 24 mm section for surface installation.

Fixing:

- Direct (screwed or stuck).

Standard length: 2000 mm. For other lengths we can make custom size.

eDEC DI-175-20: Lateral insertion.

eDEC DI-175C-20: Frontal "Click" insertion.

Additional information on www.elt.es/en

SUP MIDI: Perfil de aluminio con sección de 24 mm para instalar en superficie.

Fijación:

- Directa (atornillado o pegado).

Longitud estándar: 2000 mm. Para otras longitudes se pueden realizar cortes a medida.

eDEC DI-175-20: Inserción lateral.

eDEC DI-175C-20: Inserción frontal "Click".

Más información en www.elt.es

Profile / Perfil



eDEC SD-20-A eDEC SD-20-B eDEC SD-20-W

Ref. No.	9955201	9955202	9955203
Weight Peso	0,310	0,310	0,340

Covers / Difusores



Opal Opal Frosted Semitransparente Transparent Transparente Opal Opal Transparent Transparente



eDEC DI-175-20-OP eDEC DI-175-20-FR eDEC DI-175-20-TR eDEC DI-175C-20-OP eDEC DI-175C-20-TR

Ref. No.	9955211	9955213	9955215	9955217	9955219
Weight Peso	0,026	0,027	0,040	0,070	0,070

Accessories / Accesorios

Model	Ref. No.	Uds	Description / Descripción	Model	Ref. No.	Uds	Description / Descripción
Endings/ Tapas	eDEC TA-SD-G	9955206	Without hole / Sin agujero	Cover / Difusor	eDEC DI-230CR-20-OP	9955620	Rectangular white click cover Cubierta rectangular blanca. Fijación mediante click.
	eDEC TA-SD-B	9955207	Ending thickness increases the length of the profile El espesor de la tapa final aumenta la longitud del perfil				
	eDEC TA-SD-W	9955208					
	eDEC TA-SD-S	9955209					
Flexible mounting plates / Placas de montaje flexible	eDEC PM-175-FL	9955220	Clic-mounting for surface or recessed installation. Easy uninstal. Screws including. Recommended 2-4 pcs/m. Fijación mediante clic en instalación en superficie o empotrada. Fácil desinstalación. Tornillos incluidos. Recomendado 2-4 uds/m.	Endings/ Tapas	eDEC TA-230R-OP	9955621	Ending thickness increases the length of the profile El espesor de la tapa final aumenta la longitud del perfil
Fixed mounting plates / Placas de montaje fijas	eDEC PM-175-FI	9955221	Clic-mounting for surface or recessed installation. Screws including. Recommended 2-4 pcs/m. Fijación mediante clic en instalación en superficie o empotrada. Tornillos incluidos. Recomendado 2-4 uds/m.				



INDOOR SERIES / 4. DECORATIVE LIGHTING - CONSTANT VOLTAGE / 4.4 PROFILES
SERIE INDOOR / 4. ILUMINACIÓN DECORATIVA - TENSIÓN CONSTANTE / 4.4 PERFILES

