Planilha de Produto
Características

PRA45318
Pragma 3F 18 saliente

Principal

Alcance	Pragma
Tipo de produto ou componente	Invólucro
Tipo de quadro	Caixa de distribuição
Largura	426 mm
Altura	600 mm
Profundidade	125 mm
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	3
Classe de isolamento eléctrico	Classe II Isolamento duplo
Equipamento fornecido	2 x terminal block 1 x identification label 1 x marking kit 1 x blanking plate strip
Type of door	Sem

Complementar

Tipo de montagem	Superfície
Distancias de 9 milímetros	36
Número total de módulos de 18 mm	54
Dissipação de potência em W	56 W
[In] corrente nominal	125 A
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	400 V
Tipo de calha	DIN
Entrada de cabo	Placas amovíveis Caminho Cabo ou tubo Placa com recorte
Número de blocos de terminal	1 earth (Quick) with 24 outgoers 1 neutral (Quick) with 24 outgoers
Saídas do bloco de distribuição	3 x 25 mm² for earth 21 x 4 mm² for earth 3 x 25 mm² for neutral 21 x 4 mm² for neutral
Material do invólucro	Back part: technoplastic Face frontal tecnoplástico
Cor	Enclosure: white (RAL 9016) Front face: grey (RAL 7004)
País alvo	Portugal

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento.
Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário.
É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização.
A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Ambiente

Resistência a incêndios	Parte traseira 750 °C Face frontal 750 °C
Grau de proteção IP	IP30 without door IP40 with door
Grau de protecção IK	IK08 without door IK09 with door
Categoria de sobretensão	II
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25…60 °C
Normas	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Packing Units

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	3,900 kg
Pacote 1 Altura	1,350 dm
Pacote 1 largura	5,100 dm
Pacote 1 Comprimento	6,800 dm
Unidade de pacote tipo 2	P12
Número de unidades no pacote 2	18
Peso do pacote 2	98,4 kg
Pacote 2 Altura	120 cm
Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	120 cm

Offer Sustainability

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contratual

Garantia	18 months