

UHU

FIXAÇÃO SEM PREGOS SUPER RÁPIDO

COLA DE MONTAGEM FORTE, UNIVERSAL E SEM SOLVENTES COM UMA ADESÃO INICIAL EXTREMAMENTE ALTA.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Cola de montagem forte, universal e sem solventes à base de uma dispersão de acrilato com uma adesão extremamente alta. Para a colagem forte e super rápida de todo o material como: madeira, plásticos, metal, pedra, gesso, mosaicos em superfícies porosas como betão, pedra, estuque, madeira e aglomerados. Mantém elasticidade com enchimento. Dispensa a utilização de pregos ou parafusos.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Ideal para a montagem de qualquer tipo de material (de construção) como madeira, pedra, betão, metal e plásticos sobre superfícies porosas. Muito prático para fixar ripas, roda-pés, soleiras, parapeitos de janela, placas, calhas de cabos, números de porta, placas de revestimento de parede, painéis, mosaicos de cerâmica, tomadas e caixas de derivação. Também prático para a fixação de ornamentos e sancas de gesso/poliestireno/políuretano, placas, ganchos de cabide. Igualmente muito prático na fixação de superfícies planas. Não adequada para fixação de material não-poroso em superfícies não-porosas. Não adequado para polietileno (PE), polipropileno (PP), PTFE, betumes, espelhos, pedras naturais e em locais permanentemente húmidos.

PROPRIEDADES

· Aderência inicial extremamente alta: 200 Kg/m² · Alta resistência final · Fácil de aplicar · Serve de enchimento · Uso interior e exterior · Sem solventes · Sem cheiro · Mantém elasticidade · Aplicação universal · apropriada para superfícies rugosas · Corrigível · À prova de humidade · Resiste a temperaturas entre os -20°C e +90°C · Pintável (testar antes) · Com bocal vedante.

PREPARAÇÃO

Condições de trabalho: aplique apenas a temperaturas entre +5 °C e +40 °C.

Requisitos da superfície: Ambas as partes devem estar secas, consistentes, limpas, livres de pó e gorduras. Uma das partes a aplicar deve ser porosa.

Ferramentas: Aplicar cartucho com pistola de vedar. Utilize eventualmente um objeto de borracha para bater ligeiramente. Para colagem de superfícies planas utilize talocha dentada (2 mm).

APLICAÇÃO

Cobertura: Placas de revestimento de paredes e painéis: cerca 5 - 8 m²/Kg dependente do peso do material. Ripas de forro, roda-pés e ripas: cerca 4 - 6 m²/Kg de superfície colada.

Instruções de utilização:

Cortar a ponta do bocal de plástico junto ao fio de rosca antes da utilização. Seguidamente enroscar o bocal cortando-o na ponta (abertura mínima de Ø 5 mm). Aplicar cola uniformemente, dependente do peso do material, de 20 em 20 ou de 30 em 30 cm em pontos ou em traços. Os cantos e as extremidades deverão ter sempre uma aplicação de cola. Na colagem de superfícies planas aplicar uma camada fina e uniforme de um só lado com uma talocha em pente. Montar de imediato os materiais com um movimento deslizante e pressionar fortemente. Ainda é possível corrigir. Tratando-se de materiais pesados deve eventualmente fixar ou apoiar.

Manchas/resíduos: Restos de cola ainda não secos devem ser eliminados de imediato com água. Os restos já secos só se podem eliminar com processo mecânico.

Conselho: Nós aconselhamos a utilização de UHU Poly Max® para a colagem de pedra natural. O UHU Poly Max® é igualmente aconselhado para a colagem de material não-poroso numa superfície não-porosa. O UHU Poly Max® é aconselhado para a fixação de materiais em locais com alto grau de humidade e ou que estejam em contacto prolongado com água.

TEMPO DE CURA*

Resistência final da colagem após cerca: aprox. 24 horas

* O tempo de cura pode variar dependendo da superfície, qualidade do produto usado, nível de humidade e temperatura ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistência à humidade: Boa

Resistência à água: Limitada

Resistência à temperatura: -20 °C - +80 °C

Resistência a raios UV: Muito boa

Resistência a produtos químicos: Bom

Capacidade de pintura: Muito bom

Elasticidade: Boa

Capacidade de enchimento: Boa

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base química: Dispersão acrílica

Cor: Creme

Viscosidade: aprox. Pastosa

Conteúdo sólido: aprox. 65 %

Densidade: aprox. 1.28 g/cm³

Encolhimento: aprox. 35 %

UHU

FIXAÇÃO SEM PREGOS SUPER RÁPIDO

**COLA DE MONTAGEM FORTE, UNIVERSAL E SEM SOLVENTES COM
UMA ADESÃO INICIAL EXTREMAMENTE ALTA.**

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Mínimo de 24 meses após produção Depois de aberta a embalagem, o prazo de validade é limitado. Guarde o recipiente bem fechado num local seco, fresco e ao abrigo do frio extremo.