DOUBLEFIX INTERIORES
FITA DE MONTAGEM EXTRAFORTE DE DUPLA FACE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Fita adesiva de dupla face extraforte, para montagem e fixação permanente de objetos em áreas interiores. A alternativa simples aos parafusos e pregos. Permite uma fixação permanente e segura em quase todos os tipos de superfícies lisas, como p.ex. metal, mosaico, plástico, vidro e madeira pintada. Ideal para montagem de espelhos, suportes, sinais, cabides, elementos de prateleiras, calhas para cabos, objetos decorativos, perfis decorativos, e muito mais. Pronta para suportar carga após 60 minutos. Resistente à humidade.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
Para montagem e fixação rápida, limpa e fácil de espelhos, saboneteiras, ganchos, chapas de identificação, cabides de plástico, etc. em superfícies lisas e regulares de interior. Adequada para metal, azulejos, plástico, vidro, madeira pintada, etc. Ideal para usar em instalações sanitárias e cozinha Não adequada para aplicações no exterior e superfícies rugosas.

PROPRIEDADES
· fita de montagem de dupla face
· extraforte
· para superfícies lisas
· para interiores
· resistente à humidade
· resistente à temperatura
· limpa, fácil, rápida

PREPARAÇÃO
Condições de trabalho: A temperatura mínima de trabalho é de 10°C.
Requisitos da superfície: As superfícies a colar devem estar firmes, limpas, secas e sem gordura nem pó.
Tratamento prévio da superfície: Para obter o melhor resultado, as superfícies a colar devem ser limpas (p.ex. com álcool ou aguarrás).

APLICAÇÃO
Instruções de utilização:
Cole o produto no objeto que quer montar sem deixar criar bolsas de ar. Retire a película protetora sem tocar no adesivo. Aplique o objeto no local desejado e pressione com força. O objeto está pronto a suportar a carga máxima após apenas 60 minutos.
Manchas/resíduos: Remova os resíduos de fita com aguarrás.
Pontos a ter em conta: Não toque no adesivo porque isso reduz a força de aderência da fita.

TEMPO DE CURA*
Resistência final da colagem após cerca: aprox. 60 minutos

*** O tempo de cura pode variar dependendo da superfície, qualidade do produto usado, nível de humidade e temperatura ambiente.**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Resistência à humidade: Boa
Resistência à temperatura: -10°C a +75°C.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Aspeto: branco
Especificações: Revestimento: papel de silicone branco
Cola: borracha sintética
Suporte: Espuma PE
Espessura sem o revestimento [µm]: 900
tensão de despegamento a 90º no aço (N/25 mm): 40

CONDIÇÕES / EXECUÇÃO DOS TESTES
A resistência da colagem depende da qualidade da superfície bem como dos materiais e da espessura do objeto; a aderência máxima é atingida na colagem de objetos planos de metal (espessura inferior a 10 mm) em superfícies de metal limpas e lisas.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
Armazenar num local seco, fresco e ao abrigo do frio extremo.

Esta informação resulta da realização de testes rigorosos. Esta Ficha Técnica foi preparada com o melhor do nosso conhecimento para lhe fornecer aconselhamento durante a colagem. Não podemos ser responsabilizados pelas consequências ou qualquer tipo de dano no âmbito da respectiva aplicação, dado que existem uma diversidade de factores envolvidos (tipo e combinação de materiais e métodos de trabalho) que estão para além do nosso controlo. Os utilizadores devem efectuar as suas próprias verificações e ensaios. Apenas podemos assumir a responsabilidade pela consistente elevada qualidade do nosso produto.

44618 20190808